



# Bullet 2C 4MP

Modelo: IPC-F42P / IPC-F42N

## Cámara Bullet Wi-Fi 4MP H.265

Opción de lente mm / 6 mm, es compatible con la última

Compresión H.265 que puede ahorrar hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento. Human Detection le permite monitorear lo que importa sin recibir molestas alertas falsas. Con certificación IP67, la cámara se puede usar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas.



### H.265 4MPQHD

Ver más de 1080P



### Detección humana

Encuentra rápidamente objetivos humanos en tu casa



### Micrófono incorporado

Púas de micrófono de alta calidad suena claramente mientras monitorea



### Códec H.265

Guarde más videos de alta calidad en menos espacio



### IP67

Resistente a la intemperie del polvo y el agua



### Notificación de alarma

Envía instantáneamente activado por movimiento alertas a su teléfono móvil



### Almacenamiento diversificado

Admite NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)



### Protección 24/7

Visión nocturna infrarroja para una claridad tan clara como el día incluso en la oscuridad total



### Conexión wifi

IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)



## Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio de nube, tendrá acceso a lo que desee mientras Internet esté disponible. Puede grabar videos de movimiento diarios en la nube y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

## Especificaciones

### Cámara

CMOS progresivo de 1 / 2,7 "4 megapíxeles 4MP  
(2560 x 1440)

Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia

Lente fija de 2,8 mm / 3,6 mm / 6 mm

Campo de visión: 2,8 mm: 106 ° (H), 56 ° (V), 125 ° (D)

3.6 mm: 92 ° (H), 48 ° (V), 109 ° (D) 6 mm: 55  
° (H), 31 ° (V), 62 ° (D)

### Audio video

Compresión de video: H.265 / H.264 Hasta 25/30

fps Velocidad de cuadros Zoom digital 16x

Micrófono incorporado

### Gestión de avisos

Detección de movimiento

Región configurable

Detección humana

### La red

1 puerto Ethernet de 100 Mbps

Wi-Fi: IEEE802.11b / g / n, antena dual

Aplicación Imou: iOS, Android ONVIF

### Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta micro SD (hasta 256 GB) Botón de reinicio

### General

Consumo de energía de la fuente de alimentación DC 12V0.5A: <3.5W

Material: Plástico

Entorno de trabajo: -30 ° C ~ +55 ° C, menos del 95% de humedad relativa

Dimensiones: 147,7 × 74,2 × 74,2 mm (5,8 × 2,9 × 2,9 pulgadas) Peso: 240 g (0,51 lb)

CE, FCC,

IP67

## Qué hay en la caja

- 1xCámara
- 1xGuía de inicio rápido
- 1xPowerAdapter

- 1x paquete de tornillos
- 1x InstallationPositionMap
- 1xWaterproofConnector

